

# FASCETTE DI CABLAGGIO ME.T IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX



- EN ME.T NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH** - The special design of the ME.T cable tie guarantees maximum resistance and safety even in the most extreme applications
- FR COLLIERS ME.T EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX** - La forme particulière du collier ME.T garantit une résistance et une sécurité maximales, même dans les applications les plus extrêmes
- ES BRIDAS PARA CABLES ME.T DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE** - La forma especial de la brida ME.T garantiza la resistencia y seguridad máximas incluso en las aplicaciones más duras
- DE ME.T KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE** - Die besondere Geometrie des Kabelbinders ME.T garantiert höchste Festigkeit und Sicherheit auch bei extremen Anwendungen
- PT ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA ME.T EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX** - A forma especial da abraçadeira ME.T garante a máxima resistência e segurança mesmo nas aplicações mais extremas



100x2,5	15.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.2.2102R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.3.2102R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.2.2302R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.3.2302R</b>
200x2,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.2.2105R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.3.2105R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.2.2305R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.3.2305R</b>
140x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.2.2110R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.3.2110R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.2.2310R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.3.2310R</b>
200x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.2.2111R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.3.2111R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.2.2311R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.3.2311R</b>
280x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.2.2112R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.3.2112R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.2.2312R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.3.2312R</b>
360x3,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.2.2114R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.3.2114R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.2.2314R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.3.2314R</b>
186x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.2.2123R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.3.2123R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.2.2323R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.3.2323R</b>

290x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.2.2140R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.3.2140R</b>		
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.2.2340R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.3.2340R</b>		
360x4,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.2.2126R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.3.2126R</b>		
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.2.2326R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.3.2326R</b>		
340x7	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.2.2548R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.3.2548R</b>		
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.2.2748R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.3.2748R</b>		
220x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.2.2539R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.3.2539R</b>		
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.2.2739R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.3.2739R</b>		
360x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.2.2534R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.3.2534R</b>		
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.2.2734R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.3.2734R</b>		

- Su richiesta sono disponibili fascette termoresistenti, stabilizzate UV, autoestinguenti V0 e colorate
- We can supply heat-resistant, UV-stabilised, V0 self-extinguishing, and coloured cable ties to order
- Des colliers thermorésistants, stabilisés UV, auto-extinguibles V0 et colorés sont disponibles sur demande
- Bajo pedido hay disponibles unas bridas termorresistentes, estabilizadas UV, autoextinguibles V0 y coloradas
- Auf Anfrage auch hitzebeständige, UV stabilisierte, selbstlöschende V0 und farbige Kabelbinder
- Sob pedido, estão disponíveis abraçadeiras termorresistentes, estabilizadas aos raios ultravioletas, auto-extinguíveis V0 e coloridas.



- **TEST COMPARATIVO DI RESISTENZA AL FREDDO.** Le prove di resistenza al freddo confermano valori superiori rispetto alle fascette normali.
- **COMPARATIVE COLD-RESISTANCE TEST.** Cold resistance tests confirm higher levels of resistance than normal ties
- **TEST COMPARATIF DE RÉSIDENCE AU FROID.** Les essais de résistance au froid font apparaître des valeurs supérieures par rapport aux colliers normaux
- **ENSAYO COMPARATIVO DE RESISTENCIA AL FRÍO.** Los ensayos de resistencia al frío confirman valores superiores respecto de las bridas normales
- **VERGLEICHENDER KÄLTEBESTÄNDIGKEITSTEST BEI VERARBEITUNG.** Die Kältebeständigkeitstests bestätigen im Vergleich zu den normalen Kabelbindern höhere Werte
- **TESTE COMPARATIVO DE RESISTÊNCIA AO FRIO.** Os testes de resistência ao frio confirmam valores superiores em relação às abraçadeiras normais.

- **TEST COMPARATIVO DI APERTURA.** Le prove di apertura confermano valori superiori rispetto alle fascette normali.
- **COMPARATIVE TIE OPENING TEST.** Tests comparing the tie fastener confirm higher levels of resistance than normal ties
- **TEST COMPARATIF D'OUVERTURE.** Les essais d'ouverture font apparaître des valeurs supérieures par rapport aux colliers normaux
- **ENSAYO COMPARATIVO DE APERTURA.** Los ensayos de apertura confirman valores superiores respecto de las bridas normales
- **VERGLEICHENDER ÖFFNUNGSTEST.** Öffnungstests bestätigen im Vergleich zu den normalen Kabelbindern höhere Werte
- **TESTE COMPARATIVO DE ABERTURA.** Os testes de abertura confirmam valores superiores em relação às abraçadeiras normais.





**Caratteristiche dimensionali / Dimensional specifications /  
Caractéristiques dimensionnelles / Características dimensionales /  
Abmessungseigenschaften / Características dimensionais**



Acciaio inox - Angolo di taglio 60° - Inclinazione 45°  
 Stainless steel - 60° cutting angle - 45° pitch  
 Acier inox - Angle de coupe 60° - Inclinaison 45°  
 Acero inoxidable - Ángulo de corte 60° - Inclinación 45°  
 Edelstahl - Schnittwinkel 60° - Neigung 45°  
 Aço inox - Ângulo de corte 60° - nclinação 45°

Misura Size Mesure Medida Maß Medidas	U.M.	Tolleranze Tolerances Tolerances Tolerancias Abweichungen Tolerâncias	Dati Data Données Datos Daten Dados				
A - Lunghezza / Length / Longueur / Longitu / Länge Comprimento	mm	± 2%	100 200	140 200 280 360	186 290 360	340	360 220
B - Larghezza / Width / Largeur / Anchura / Breite / Largura	mm	± 5%	2,5	3,5	4,5	7	7,5
C - Spessore / Thickness / Épaisseur / Espesor / Stärke / Espessura	mm	± 5%	0,9	1	1,1	1,4	1,5



**Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technische Merkmale / Características técnicas**

	Metodo / Method / Méthode / Método / Methode / Método SAPISELCO	U.M.	Larghezza fascette Cable-ties width Largeur des colliers Anchura bridas Kabelbinderbreite Largura das abraçadeiras				
			2,5	3,5	4,5	7	7,5
	MAF / 06	daN	min / max 13 ÷ 18	min / max 22 ÷ 28	min / max 35 ÷ 42	min / max 60 ÷ 75	min / max 65 ÷ 80
	MAF / 02-b	°C	-20	-20	-20	-20	-20
	MAF / 03	°C	-40	-40	-40	-40	-40
	MAF / 08	sec.	5	5	10	20	20
	MAF / 08 (UL94)	-	V2	V2	V2	V2	V2

## Confezionate con testa orientata

EN PACKAGED WITH HEAD FACING UPWARDS

FR EMBALLAGE AVEC TÊTE ORIENTÉE

ES EMBALADAS CON CABEZA ORIENTADA

DE MIT GERICHTETEM SCHLOSS VERPACKT

PT CONFECIONADAS COM CABEÇA ORIENTADA



100x2,5	10.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.2.2B02R
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.3.2B02R
200x2,5	4.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.2.2B05R
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.3.2B05R
140x3,5	8.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.2.2B10R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.3.2B10R
200x3,5	4.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.2.2B11R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.3.2B11R
280x3,5	4.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.2.2B12R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.3.2B12R
186x4,5	3.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.2.2B23R
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.3.2B23R

## Kit espositore ME.T da banco

EN KIT DISPLAY

ES KIT EXPOSITOR PARA MOSTRADOR

■ KIT EXPOSITOR DE BALCÃO

FR KIT PRÉSENTOIR

■ AUSSTELLER KIT

100x2,5	10	100	<input type="checkbox"/>	MET.A.2
200x2,5	10	100	<input type="checkbox"/>	
140x3,5	10	100	<input type="checkbox"/>	
200x3,5	8	100	<input type="checkbox"/>	
280x3,5	8	100	<input type="checkbox"/>	
186x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>	
290x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>	
360x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>	
360x7,5	4	50	<input type="checkbox"/>	MET.A.3
100x2,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
200x2,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
140x3,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
200x3,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
280x3,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
186x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
290x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
360x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>	
360x7,5	4	50	<input checked="" type="checkbox"/>	



## PACKAGING ME.T

**IT** Su tutte le confezioni ME.T sono riportate le informazioni tecniche del prodotto: misura e codice prodotto, il numero dei pezzi contenuti, carichi di apertura, diametro di cablaggio e lotto di produzione. Tutte le confezioni riportano il codice a barre EAN. Sulle quantità indicate su confezioni e imballi è ammessa una tolleranza del  $\pm 3\%$ .

**EN ME.T PACKAGING** - Product technical information is printed on all the ME.T Packs, indicating the product size and code, the number of pieces, opening loads, cable diameter, and the production batch number. Each pack carries the EAN bar code. The quantities specified on the packs and packaging have an admissible tolerance of  $\pm 3\%$ .

**FR CONDITIONNEMENT ME.T** - Sur tous les emballages ME.T sont imprimées les informations techniques du produit : mesure et code du produit, nombre de pièces contenues, charges d'ouverture, diamètre de câblage et lot de production. Le code-barres EAN est présent sur tous les emballages. Sur les quantités indiquées sur les conditionnements et les emballages, une tolérance de  $\pm 3\%$  est admise.

**ES EMBALAJE ME.T** - En todos los envases ME.T se indican las informaciones técnicas del producto: medida y código del producto, cantidad de unidades contenidas, cargas de apertura, diámetro de cableado y lote de producción. Todos los envases tienen el código de barras EAN. Se admite una tolerancia del  $\pm 3\%$  en las cantidades indicadas en los envases y en los embalajes.

**DE SPEZIAL VERPACKUNG ME.T** - Auf allen ME.T-Verpackungen befindensich technische Informationen über das Produkt. Artikelnummer, Abmessung, Stückzahl, Bruchlast, Verdrahtungsdurchmesser und EAN-Barcode sind übersichtlich angegeben. Die in den Verpackungen angegebenen Mengen unterliegen einer Toleranz von  $\pm 3\%$ .

**PT EMBALAGENS ME.T** - Todas as embalagens ME.T apresentam as informações técnicas do produto: medida e referência do produto, o número de unidades, cargas de abertura, diâmetro de serrilha e lote de produção. Todas as embalagens apresentam o código de barras EAN. Para as quantidades indicadas nas embalagens, é admitida uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

